

Aprobat,
Director General
Mircea Ovidiu DUMITRU

Nr. 4544...../08.11.2016

CĂTRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

CLARIFICAREA NR. 1

Referitor: Raspuns la solicitarile de clarificari aferente procedurii de achizitie, procedură simplificată, pentru atribuirea contractului: „SCARA IMBARCARE/DEBARCARE”

Ca urmare a solicitărilor de clarificări transmise de către unii dintre operatorii economici interesați, în conformitate cu art. 172 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, vă transmitem următoarele răspunsuri la întrebările aferente:

Întrebare 1:

Vă rugăm să precizați, dacă acceptați echipamente cu rezervor de combustibil cu un volum de 60 litri, având în vedere că motorul cu care este echipat echipamentul este mai eficient și raportat la consumul acestuia este asigurat necesarul pentru 10 ore de funcționare fără a fi necesară reabilitarea?

Răspuns:

R.A. Aeroportul Craiova acceptă echipamente ale căror rezervoare de combustibil să asigure o durată de funcționare de minim 8 ore.

Întrebare 2:

Vă rugăm să precizați, dacă acceptați și echipamente care sunt dotate rezervoare hidraulice ce au o capacitate de 70 litri, acest volum fiind dimensionat în mod optim pentru a deservi întreg sistemul hidraulic cu care echipamentul este dotat, conform cerințelor caietului de sarcini.

Răspuns:

R.A. Aeroportul Craiova acceptă echipamente cu rezervoare hidraulice astfel încât să asigure modul optim de desfășurare al întregului sistem hidraulic.



**AEROPORTUL
CRAIOVA**

STR. Calea Bucuresti, Nr. 325,
200785, CRAIOVA, DOLJ
Tel: 0251 41 68 60;
Fax: 0251 41 11 12
e-mail: m_aeroportcv@yahoo.com
mircea@aeroportcraiova
web: www.aeroportcraiova.ro



Întrebare 3:

Având în vedere faptul că standardul indicat în Caietul de Sarcini – 2. Date Tehnice ale Investiției ”ARP 836A” publicat în 1967 a fost revizuit și înlocuit cu ARP 836B-1997, ulterior revizuit și înlocuit de ARP 836C-2012 versiune anuală și faptul că standardul European EN 12312-1:2001+A1 (Aircraft ground suport equipmant – Specific requirements – Part 1: Passenger stairs) este considerat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca fiind standard de referință pentru scările de pasageri, vă rugăm să precizați dacă acceptați scări de pasageri ce au adâncimea treptelor între 250 mm și 320 mm, conform Pct. 5.2.2 ”The riser (R) shall be between 140 mm and 210 mm, the tread depth (T) shall be between 250 mm and 320 mm.” Din standardul EN12312-1:2001+a1, echipamentul fiind certificat CE și respectă toate standardele Europene privind scările de pasageri propulsate, folosite pentru îmbarcarea / debarcarea pasagerilor în aeronave?

Răspuns:

R.A. Aeroportul Craiova acceptă scări de pasageri ce au adâncimea treptelor conform ARP 836C-2012 versiune anuală și standardului European EN 12312-1:2001+A1.

Cu deosebita considerație,

Adrian PREDESCU

Director Tehnic